

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)
- 1.28 gpf (4.8 Lpf) (1.28)
- 1.1 gpf (4.2 Lpf) (1.1)

Terminar

- Cromo Pulido
- Latón Pulido
- Níquel Cepillado
- Inoxidable Cepillado

Activación

- Manual

Válvula

- Diaphragm

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Bajo Consumo
- Alta Eficiencia

Tipo de Mueble de Baño

- Water Closet

Conexión de Mueble de Baño

- Top Spud

Instalación

- Exposed

Manija

- Frente de la Válvula
- Sanigard®
- Izquierda de la Válvula
- Níquel-Plata
- CV
- Derecha de la Válvula

Botón

- Índice Metálico
- Oscilante Metálico 3"
- Frente de la Válvula

Válvula de Retención

- 1" Recta
- Perilla
- Junta Esmerilada
- Menos

Boquilla

- H551A 3 1/16" (H551A-3-1/16)



Imagen para un estándar ROYAL 111 se muestra

DESCRIPCIÓN

Royal® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- La conservación del agua es apoyada por la manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, la cual impide que el inodoro exceda el volumen de descarga destinado
- La exactitud de descarga es controlada por Tecnología CID™, también mejorando la eficiencia en el consumo de agua
- La integridad del producto se mantiene con la tapa de válvula antivandalismo
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tools/Accessories](#)
- [Bumper Pipe and Tube Supports Repair & Maintenance](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

H551A 4 1/16" (H551A-4-1/16)
H551A 5 1/16" (H551A-5-1/16)

Entrada

Detrás de la Válvula
Izquierda de la Válvula

Rompe-Vacío

Menos

Offset

1 ½" (38mm) (1-1/2-OFST)
1" (25mm) (1-OFST)
2" (51mm) (2-OFST)

Tubo de Salida

Trap Primer (TP)
F189
F188
F190

Adaptador

Cast Set Screw Wall Flange (YBC)

Tope

Válvula Angular
Válvula Angular Extendida

Soporte de Tubo

Anillo Sólido

Características Especiales

Sin Logo
Compensación de Carbono
Rosca Whitworth

Cumplimientos y Certificaciones

Certificado por cUPC
Cumple con BAA
BABAA Compliant
Made in the USA
Cumplen con la Ley ADA
Certificado por UPC
BREEAM Water Credit
Green Globes Water Credit
LEED V4 Water Efficiency Credit
Satisface los Créditos de LEED

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

[Guide](#)

- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

 [PVD Special Finishes](#)

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.