

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 0.5 gpf (1.9 Lpf) (0.5)
- 1.0 gpf (3.8 Lpf) (1.0)
- 1.5 gpf (5.7 Lpf) (1.5)
- 3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Ahorrador de Agua
- Alta Eficiencia
- Bajo Consumo

Voltaje

- 24V
- 120V

Cumplimientos y Certificaciones

- BABAA Compliant
- Certificado por UPC
- Cumple con BAA
- Certificado por UL
- Certificado por cUPC
- Cumplen con la Ley ADA
- BREEAM Water Credit
- Certificado cUPC Ecológico
- Green Globes Water Credit
- LEED V4 Water Efficiency Credit

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar ROYAL 609 ES se muestra

DESCRIPCIÓN

Royal® Oculta Solenoid (less sensor) Mingitorio Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Concealed Flushometer Installation Instructions for Stainless Steel Fixtures](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

-  ESS Flushometer