

**OPCIONES****Tipo de Energía**

Hardwired

**Tipo de Cuerpo**

Mid

**Montaje**

Deck

**Suministro de Energía**

Adaptador

Cableado Sin Transformador

Transformador Empotrado

**Tipo de Sensor**

Infrarrojo

**Índice de Flujo**

1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)

0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)

**Tipo de Rocío**

Multi-Laminar (MLM)

Aerated (installed) or Laminar (in box)

Laminar (LAM)

**Placa de Montaje**

None

4" (102mm) (4)

8" (203mm) (8)

**Terminar**

Cromo Pulido

**Acceso de Control**

Above Deck

**Mezcladora**

Mezcladora Lateral Integrada

Back-Check en Te

Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta

Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

**Características Especiales**

Varilla de Desagüe

Compensación de Carbono

**Cumplimientos y Certificaciones**

Certificado por UPC

Certificado por cUPC

Cumple con ASME A112.18.1



Imagen para un estándar EFX-200 se muestra

**DESCRIPCIÓN**

BASYS® Turbina-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave

**CARACTERÍSTICAS**

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características.

- Servicio con una herramienta
- Todos los componentes que se mojan serán de acero inoxidable, termoplástico diseñado, EPDM, y cobre o aleación de cobre
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide, y modo de energizado
- Mangueras flexibles de suministro de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Instalación en Un Solo Orificio
- Incluye todo el herraje de montaje

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

Cumple con Bajo Plomo de UPC  
Cumple con CEC  
Cumplen con la Ley ADA  
EPD  
HPD  
IAPMO  
Listado por WaterSense

**NOTAS**

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.  
[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

- Modo de purga de línea, elimina agua estancada
- Pausas ajustables
- Garantía limitada de 3 años

**DESCARGAS**

- [EFX 1Xx/2Xx Installation Instructions](#)
- [EFX 1Xx/2Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [EFX 1Xx/2Xx Caddy Replacement Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-2XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**VIDEOS**

- ▶ [BASYS® Faucet Installation and Features](#)
- ▶ [BASYS® Faucet Installation Mid Height Model](#)
- ▶ [Sloan Connect App®](#)